

Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-PL1/010

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ADESILEX P9 EXPRESS**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

ZLEPŠENÉ RYCHLETUHNOCÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM NA OBKLADY A DLAŽBY Z KERAMIKY C2FT

Číslo šarže je vytištěno na obalu.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

MAPEI Polska Sp. z o.o.

ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice, Poland; www.mapei.pl

produkt je vyroben ve výrobních závodech:

Výrobní závod GLIWICE, ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice, Polsko

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 12004:2007+A1:2012

Autorizovaná zkušební laboratoř Fakulta stavební fyziky a stavebních materiálů, Technická univerzita v Lodži, Al. Politechniki 6, 90-924 Lodž, Polsko, č. 1614, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. MB/58-1/09.

Autorizovaná zkušební laboratoř Building Research Institute, ul. Filtrowa 1, 00-611 Varšava, Polsko č. 1488, provedla stanovení typu výrobku na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokoly o klasifikaci reakce na oheň: č. NP-518.4/09/KP a NP-518.5/09/KP.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída A1/A1_{fl}	EN 12004:2007 + A1:2012
Přidržnost jako: - prvotní tahová přidržnost - počáteční tahová přidržnost	≥ 0,5 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Trvanlivost: - tahová přidržnost po uložení v teple	≥ 1,0 N/mm²	

- tahová přídržnost po ponoření ve vodě	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Veronica Squinzi – členka správní rady MAPEI Polska Sp. z o.o.**
(jméno a funkce)

Gliwice, 01/07/2013
(místo a datum vydání)

MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Veronica Squinzi
.....Veronica Squinzi.....
(podpis)