

Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0351

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ULTRALITE S1 QUICK**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

RYCHLE TUHNOUCÍ ZLEPŠENÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY Z KERAMIKY


3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**
System 4 pro reakci na oheň
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Autorizovaná zkušební laboratoř TUM Mnichov, č. 1211, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 25120143/AG.
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti


Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 12004:2007 + A1:2012
Přidržnost jako: - počáteční tahová přidržnost - prvotní tahová přidržnost	≥ 1,0 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²	
Trvanlivost: - tahová přidržnost po uložení v teple - tahová přidržnost po ponoření ve vodě - tahová přidržnost po vystavení mrazovým cyklům	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management** (jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)


.....
(podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 12004:2007+A1:2012

 <p>1211</p>	<p>MAPEI Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie) www.mapei.it</p>
<p>12 CPR-IT1/0351 EN 12004:2007+A1:2012 ULTRALITE S1 QUICK Rychle tuhnutí zlepšené cementové lepidlo pro pokládku obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru</p>	
<p>Reakce na oheň Přidrženost jako: Počáteční tahová přidrženost: Prvotní tahová přidrženost Trvanlivost: Tahová přidrženost po uložení v teple Tahová přidrženost po ponoření ve vodě Tahová přidrženost po mrazových cyklech Uvolňování nebezpečných látek</p>	<p>Třída E ≥1,0 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥1,0 N/mm² ≥1,0 N/mm² ≥1,0 N/mm² viz Bezpečnostní list</p>