

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0540

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ULTRABOND ECO PU 2K**
- 2) Zamýšlená použití: **Zlepšené lepidlo na bázi reakční pryskyřice pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p. A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systémy POSV: **Systém 3**
Systém 4 (pro reakci na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004 :2007+A1:2012**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, č. 0370, provedla posouzení vlastností na základě vzorku dodaného výrobcem.**

- 6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň:	Třída E
Přidržnost jako: - počáteční tahová přidržnost	≥ 2,0 N/mm²
Trvanlivost: - tahová přidržnost po uložení v teple - tahová přidržnost po ponoření ve vodě	≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm²
Uvolňování nebezpečných látek:	viz Bezpečnostní list

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Paolo Murelli – Korporátní řízení kvality**

Miláno, 14/09/2015





PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 0: První vydání

ULTRABOND ECO PU 2K
OZNAČENÍ CE
Příloha k PoV č. CPR-IT1/0540



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
15 CPR-IT1/0540 EN 12004 ULTRABOND ECO PU 2K Zlepšené lepidlo na bázi reakčních pryskyřic pro instalaci obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru	
Reakce na oheň:	Třída E
Přídržnost jako:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
- počáteční tahová přídržnost	
Trvanlivost:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
- tahová přídržnost po uložení v teple	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
- tahová přídržnost po ponoření ve vodě	viz Bezpečnostní list
Uvolňování nebezpečných látek:	

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.