




**Energetická třída** **A** M 3-O

Číslo zboží:	1500-17113
Typ instalace:	beztlaková
Připojení vody (typ závitů):	G 3/8"
Průtok teplé vody při $\Delta t = 25 \text{ K}$ <sup>1)</sup> [l/min]:	2,0
Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok <sup>2)</sup> [l/min] :	1,3 / 2,0
Jmenovitý výkon [kW]:	3,5
Jmenovité napětí [1~ / N / PE 230V AC]:	 se zástrčkou
Jmenovité napětí [2~ PE 400V AC]:	
Jmenovitý proud [A]:	15
Požadovaný průřez vodiče [mm <sup>2</sup> ]:	1,5
IES <sup>*</sup> Neizolovaný topný drát:	✓
Certifikační značka VDE / Ochrana:	✓ / IP 25
Minimální specifický odpor vody při 15°C [ $\Omega\text{cm}$ ] $\geq$ :	1100
Vnitřní objem [litr]:	0,2
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	ca. 1,5
Rozměry (výška x šířka x hloubka) [cm]:	13,5×18,6×8,7

1) Navýšení teploty z 15°C na 40°C 2) Průtok vody lze upravit pomocí seřizovacího šroubu, aby bylo možné dosáhnout požadované teploty - (pouze v omezeném rozsahu)