




Energetická třída **A** **M 6 / BGU**

Číslo zboží:	1500-17316
Typ instalace:	beztlaková
Připojení vody k přístroji (typ závitů):	G 3/8"
Připojení vody pro baterii (typ závitů):	G 1/2"
Průtok teplé vody při $\Delta t = 25\text{ K}$ ¹⁾ [l/min]:	3,3
Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok ²⁾ [l/min]:	2,1 / 3,3
Jmenovitý výkon [kW]:	5,7
Jmenovité napětí [1~ / N / PE 230 V AC]:	 pevné připojení
Jmenovité napětí [2~ / PE 400 V AC]:	
Jmenovitý proud [A]:	25
Požadovaný průřez vodiče [mm ²]:	4,0
IES® Neizolovaný topný drát:	✓
Certifikační značka VDE / Ochrana:	✓ / IP 25
Minimální specifický odpor vody při 15 °C [Ωcm] \geq :	1100
Vnitřní objem [Litr]:	0,2
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	ca. 1,2
Rozměry (výška × šířka × hloubka) [cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7

1) Navýšení teploty z 15 °C na 40 °C 2) Průtok lze upravit pomocí seřizovacího šroubu, aby bylo možné dosáhnout požadované teploty- (pouze v omezeném rozsahu)