

	Energetická třída A	M 6-O
Číslo zboží:		1500-17116
Typ instalace:		
Připojení vody (typ závitů):		
Průtok teplé vody při $\Delta t = 25 \text{ K}^1$ [l/min]:		3,3
Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok ²⁾ [l/min] :		2,2 / 3,3
Jmenovitý výkon [kW]:		5,7
Jmenovité napětí [1~ / N / PE 230V AC]:		 pevné připojení
Jmenovité napětí [2~ PE 400V AC]:		
Jmenovitý proud [A]:		25
Požadovaný průřez vodiče [mm ²]:		4,0
IES [*] Neizolovaný topný drát:		✓
Certifikační značka VDE / Ochrana:		✓ / IP 25
Minimální specifický odpor vody při 15°C [Ωcm] \geq :		1100
Vnitřní objem [litr]:		0,2
Hmotnost s vodní náplní [kg]:		ca. 1,5
Rozměry (výška x šířka x hloubka) [cm]:		13,5×18,6×8,7

1) Navýšení teploty z 15°C na 40°C 2) Průtok vody lze upravit pomocí seřizovacího šroubu, aby bylo možné dosáhnout požadované teploty - (pouze v omezeném rozsahu)