


Typ:			M7
Číslo výrobku:			17007
Třída energetické úspornosti	A ^{*)}		
Obsah:	[Litry]:	0,2	
Instalace:		beztlaková	
Minimální specifický odpor vody	¹⁾ [Ω/cm]:	1100	
Připojení vody (rozměr závitu):		G3/8"	
Průtok teplé vody při Δt = 25K	²⁾ [l/min]:		3,7
Spínací průtok	[l/min]:		2,4
Jmenovitý výkon	[kW]:		6,5
Napětí	[1~ / N / PE 220 – 240V AC]:		
Napětí	[2~ / PE 400V AC]:		•
Proud	[A]:		16,3
Min. požadovaný průřez vodiče	[mm ²):		2,5
Certifikace VDE / Ochrana:		• / IP 25	
IES [®] Systém neizolovaného topného drátu:		•	
Hmotnost včetně vodní náplně cca	[kg]:	1,5	
Rozměry (Výška × Šířka × Hloubka)	[cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7	

• = v ceně resp. ano *) Údaj se týká povinného značení výrobku do energetických tříd od září 2015, dle směrnice EU Vyhláška č. 812/2013 1) Při 15 °C 2) Zvýšení teploty na př.: z 15 °C na 40 °C