



Energetická třída**A**

M 7-O

Číslo zboží:	1500-17117
Typ instalace:	beztlaková
Připojení vody (typ závitů):	G 3/8"
Průtok teplé vody při $\Delta t = 25 \text{ K}^{1)}$ [l/min]:	3,7
Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok ²⁾ [l/min] :	2,4 / 3,7
Jmenovitý výkon [kW]:	6,5
Jmenovité napětí [1~ / N / PE 230V AC]:	
Jmenovité napětí [2~ PE 400V AC]:	 pevné připojení
Jmenovitý proud [A]:	16
Požadovaný průřez vodiče [mm ²]:	2,5
IES* Neizolovaný topný drát:	✓
Certifikační značka VDE / Ochrana:	✓ / IP 25
Minimální specifický odpor vody při 15°C [Ωcm] ≥ :	1100
Vnitřní objem [litr]:	0,2
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	ca. 1,5
Rozměry (výška x šířka x hloubka) [cm]:	13,5×18,6×8,7

1) Navýšení teploty z 15°C na 40°C 2) Průtok vody lze upravit pomocí seřizovacího šroubu, aby bylo možné dosáhnout požadované teploty - (pouze v omezeném rozsahu)