

Technické údaje

		EHT 4.5
Typ		4,5
Příkon (kW)	kW	A
Třída energetické účinnosti *		XXS
Zátěžový profil		40
Energetická účinnost	%	461
Roční spotřeba elektrické energie	kWh / rok	1/N ~ 230 V / 50 Hz
Jmenovité napětí		20
Jištění	A	IP 25
Elektrické krytí IP		I
Třída ochrany		3 x 2,5
Minimální průřez vodičů nap. kabelu	mm ²	Ohřev neizolovaným vodičem
Ohřívací systém		G 3/8"
Připojení vody		1,0
Max. povolený pracovní tlak vody	MPa	0,1
Minimální pracovní tlak vody	MPa	35
Maximální vstupná teplota	°C	2,6
Průtok teplé vody ($\Delta t = 25 \text{ °C}$) ¹⁾	l/min	1,8
Průtok teplé vody ($\Delta t = 35 \text{ °C}$) ²⁾	l/min	1,8
Spínací průtok	l/min	< 1 Watt/h
Spotřeba energie mimo provoz	Watt/h	≥ 1300
Minimální odpor vody při 15 °C	Ω cm	30
Vzdálenost mezi vývody vody	mm	135 x 186 x 87
Rozměry ohřívače: v / š / h	mm	1,5
Hmotnost (bez naplnění vodou)	kg	0,8
Délka napájecího kabelu	m	
Vhodnost použití:		
Umyvadlo		√ √ √
Kuchyňský dřez		√ √

√ √ √ - maximální vhodnost

rev2. 05_2021_cz



* V souladu s nařízením EU č. 812/2013 o energetické účinnosti ohřívačů vody

1) Zvýšení teploty vody o 25 °C, při teplotě vstupní vody 15 °C

2) Zvýšení teploty vody o 35 °C, při teplotě vstupní vody 15 °C