

Model		EOMKS 100 SHSM
Cena	Kč	6 990
SAP		560558
EAN		3838942123979
Udávaný zátěžový profil		L
Energetická třída <sup>(1)</sup>		C
Energetická účinnost nwh <sup>(1)</sup>	%	40
AEC roční spotřeba elektřiny <sup>(1)</sup>	kWh	1480
Denní spotřeba elektřiny Qelec <sup>(2)</sup>	kWh	13,003
Nastavení termostatu na teplotu		"eco"
Konkrétní opatření (kompletace, montáž, údržba)	V případě zapojení jako tlakovodního zařízení musí být opatřen bezpečnostním ventilem.	
Hodnota smart *		1
Týdenní spotřeba elektřiny s chytrým řízením Qelec, týden, chytré řízení	kWh	49,740
Týdenní spotřeba elektřiny bez řízení Qelec, týden, chytré řízení	kWh	57,832
Objem zásobníku V	l	97,3
Smíšená voda o teplotě 40 °C V40 <sup>(2)</sup>	l	137
<b>ÚČEL</b>		
Jedno nebo více odběrných míst		●
Svislá nástěnná montáž		●
<b>ROZMĚRY PŘÍPOJEK</b>		
Výška (A)	mm	1125
Šířka	mm	420
Hloubka	mm	445
Odsazení montážních bodů od spodního okraje (B)	mm	900
Odsazení montážních bodů od horního okraje (C)	mm	225
Rozteč instalačních vývodů (E)	mm	100
Odsazení instalačních vývodů od stěny (F)	mm	100
Rozteč instalačních otvorů (G)	mm	350
Připojení do napájecí sítě		G 1/2
Hmotnost netto/brutto/ s vodou	kg	36/38/136
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>		
Provozní tlak	Mpa (bar)	0,6/0,9 (6/9)
Smaltovaný ocelový zásobník		●
Ochranná hořčiková anoda		●
Elektronická řídicí jednotka		●
Tlačítko hlavního vypínače		●
Rozsah nastavení teploty až do 75 °C		●
Teploměr s LED diodami		●
Ochrana proti přehřátí		●
Ochrana proti náhodnému zapnutí		●
Nastavení na "ochranu proti mrazu"		●
Funkce samostatného učení se		●
Provozní ukazatel topného tělesa		●
Ukazatel selhání teploměru		●
Ukazatel přehřátí		●
Ukazatel chytrého provozu		●
Stupeň stínění		IP 24
<b>ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY</b>		
Počet topných těles x výkon	W	3x700
Jmenovitý výkon	W	2100
Napětí 230 V ~		●
Jmenovitý proud	A	9,1
<b>FUNKČNÍ PARAMETRY</b>		
Tepelné ztráty při 65 °C <sup>(3)</sup>	kWh/24	1,54
Doba ohřevu z 10 na 75 °C		3 h 16 min
<b>PŘEPRAVNÍ PARAMETRY</b>		
Rozměry balení	mm	480/490/1245

(1) Směrnice EU 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(3) Měřeno při okolní teplotě 20 °C a teplotě vody v ohřivači na úrovni 65 °C (norma SIST EN 60379:2005).

\* Informace o účinnosti ohřevu vody a roční spotřebě elektrické energie se vztahují pouze na provoz se zapnutým nastavením chytrého ovládání.