



Energetická třída **A** **CDX11-U**

Číslo zboží:	2400-26613
Typ instalace:	
Maximální pracovní tlak [MPa (bar)]:	
Připojení vody (typ závitu):	
Nastavení teploty [°C]:	výrobní: 50 (vnitřní regulace nastavení od 30 do 60)
Průtok teplé vody při $\Delta t = 33 \text{ K}^{1)2)}$ [l/min]:	4,8
Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok ³⁾ [l/min]:	2 / 5
Jmenovitý výkon [kW]:	11,0
Jmenovité napětí [3~ / PE 400 V AC]:	
Jmenovitý proud ²⁾ [A]:	16
Požadovaný průřez vodiče ²⁾ [mm ²]:	1,5
IES® Neizolovaný topný drát:	
Certifikační značka VDE / Ochrana:	
Minimální specifický odpor vody při 15 °C [Ωcm] \geq :	
Vnitřní objem [Litr]:	
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	
Rozměry (Výška × Šířka × Hloubka [cm]):	29,4 × 17,7 × 10,4

1) Navýšení teploty z 12 °C na 45 °C 2) V závislosti na jmenovitém výkonu zařízení 3) Průtok omezen pro dosažení nejlepšího poměru ohřevu a průtoku vody