

**Energetická třída  CDX7-U**

Číslo zboží:	2400-26607
Typ instalace:	tlaková
Maximální pracovní tlak [MPa (bar)]:	1 (10)
Připojení vody (typ závitu):	G 3/8"
Nastavení teploty [°C]:	výrobní: 50 (vnitřní regulace nastavení od 30 do 60)
Průtok teplé vody při $\Delta t = 33\text{ K}$ <sup>1) 2)</sup> [l/min]:	3,0
Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok <sup>3)</sup> [l/min]:	2 / 4
Jmenovitý výkon [kW]:	6,9
Jmenovité napětí [3~ / PE 400 V AC]:	 pevné připojení
Jmenovitý proud <sup>2)</sup> [A]:	10
Požadovaný průřez vodiče <sup>2)</sup> [mm <sup>2</sup> ]:	1,0
IES® Neizolovaný topný drát:	✓
Certifikační značka VDE / Ochrana:	✓ / IP 24
Minimální specifický odpor vody při 15 °C [ $\Omega\text{cm}$ ] $\geq$ :	1000
Vnitřní objem [Litr]:	0,3
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	ca. 2,7
Rozměry (Výška × Šířka × Hloubka [cm]):	29,4 × 17,7 × 10,4