





**Energetická třída A CEX-U (s Multiple Power Systémem: nastavení 11 nebo 13,5 kW)**

Číslo zboží:	2400-26413	
Typ instalace:	tlaková	
Maximální pracovní tlak [MPa (bar)]:	1 (10)	
Připojení vody (typ závitu):	G 3/8"	
Nastavení teploty [°C]:	20 až 60	
Průtok teplé vody při $\Delta t = 33 \text{ K}^{1) 2)}$ [l/min]:	4,8	5,8 ³⁾
Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok ⁴⁾ [l/min]:	2 / 5	
Jmenovitý výkon [kW]:	11,0	13,5
Jmenovité napětí [3~ / PE 400 V AC]:	 pevné připojení	
Jmenovitý proud ²⁾ [A]:	16	20
Požadovaný průřez vodiče ²⁾ [mm ²]:	1,5	2,5
IES® Neizolovaný topný drát:	✓	
Připraven pro Smart Control ovládání:	✓    (volitelné)	
Připraven pro dálkové FX bluetooth ovládání:	✓  (volitelné)	
Vhodný pro solární systémy (max. teplota vstupní vody ≤ 60 C):	✓ 	
Certifikační značka VDE / Ochrana:	✓ / IP 24	
Minimální specifický odpor vody při 15 °C [Ωcm] ≥ :	1000	
Vnitřní objem [Litr]:	0,3	
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	ca. 2,7	
Rozměry (Výška × Šířka × Hloubka [cm]):	29,4 × 17,7 × 10,4	