



**Energetická třída A CEX7-U**

Číslo zboží:	2400-26424
Typ instalace:	tlaková
Maximální pracovní tlak [MPa (bar)]:	1 (10)
Připojení vody (typ závitu):	G 3/8"
Nastavení teploty [°C]:	20 až 60
Průtok teplé vody při $\Delta t = 33 \text{ K}^{1) 2)}$ [l/min]:	3,0
Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok ⁴⁾ [l/min]:	2 / 4
Jmenovitý výkon [kW]:	6,9
Jmenovité napětí [3~ / PE 400 V AC]:	 pevné připojení
Jmenovitý proud ²⁾ [A]:	10
Požadovaný průřez vodiče ²⁾ [mm ²]:	1,0
IES® Neizolovaný topný drát:	✓
Připraven pro Smart Control ovládání:	✓  (volitelné)
Připraven pro dálkové FX bluetooth ovládání:	✓  (volitelné)
Vhodný pro solární systémy (max. teplota vstupní vody ≤ 60 C):	✓ 
Certifikační značka VDE / Ochrana:	✓ / IP 24
Minimální specifický odpor vody při 15 °C [Ωcm] ≥ :	1000
Vnitřní objem [Litr]:	0,3
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	ca. 2,7
Rozměry (Výška × Šířka × Hloubka [cm]):	29,4 × 17,7 × 10,4