

HAKL 3K-DL 12

Příkon:	12kW
Napětí / počet fází:	3x230V
Jištění:	3x20A
Objem:	NIE
Stupeň krytí:	IP 24
Typ instalačního kabelu:	5C 2,5mm ²
Prívodový kabel:	NIE
Připojovací závity:	1/2"
Rozteč prip. vývodů:	80 mm
Nastavení teploty ohřevu:	30 - 60°C
Automatické řízení příkonu:	4 až 12 kW
Tepelná servisní pojistka:	90°C
Měření spotřeby el. energie:	ÁNO
Měření spotřeby vody:	ÁNO
Max. trvalý tlak vody:	0,6 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,16 MPa
Průtok vody při 35 ° C:	2,4 - 7,2l / min
Průtok vody při 55 ° C:	2,4 - 4,0l / min
Rozměry (v, š, h) cm:	40,5x26x10
Hmotnost:	4430g
Typ spínání:	elektronický
Automatické nast. příkonu:	ÁNO
Ochr. před vzduchem:	ÁNO
Umyvadlo vhodnost použití:	●●●
Dřez vhodnost použití:	●●●
Sprcha vhodnost použití:	●●●
Vana vhodnost použití:	●