

| | PL-T 145 |
|---------------------------|-----------------------|
| Příkon: | 4,5 kW |
| Napětí / počet fází: | 1x230 V |
| Jištění: | 20 A |
| Stupeň krytí: | IP 24 |
| Typ přívodního kabelu: | 3C 2,5mm ² |
| Délka přívod. kabelu: | 90 cm |
| Ukončení kabelu vidlicí: | NE |
| Připojovací závity: | 3/8" |
| Rozteč prip. vývodů: | 30 mm |
| Tepelná pojistka ochr.: | NE |
| Tepelná pojistka serv.: | ANO |
| Max. trvalý tlak vody: | 0,6 MPa |
| Min. spínací tlak vody: | 0,12 MPa |
| Průtok vody při 35 °C: *1 | 2,6 l/min |
| Průtok vody při 55 °C: *1 | 1,5 l/min |
| Rozměry (v, š, h) cm: | 20,2x18,6x8,5 |
| Hmotnost: | 845 g |
| Typ spínání: | hydraulicky |
| Přepínání výkonů: | NE |
| Ochr. před vzduchem: | NE |
| Umyvadlo vhod. použití: | ●●● |
| Kuchyně vhodnost použití: | ●● |
| Sprcha vhod. použití: | ● |
| Vana vhodnost použití: | |

Poznámka:

*1 - průtok vody naměřený při teplotě vstupní vody 12 °C

●●● - tři symboly určují maximální vhodnost použití