

INFORMAČNÍ LIST

gorenje



Gas hob

737665
GW6D42CLB

USP :

Skupina výrobků	Varná deska
Tvar knoflíků ovládání	Ergonomické knoflíky
Elektrická jiskra	Jednoruční zapalování plynových hořáků
Wok hořák	Dvojitý wok hořák
Provedení nosné mřížky	Litínové nosné mřížky
Jištěné plynové hořáky	

Zakladní informace :

Typ výrobku	Gas hob
Obchodní značka	GORENJE
Typ / Obchodní značka	GW6D42CLB
Interní číslo výrobku	737665
EAN kód	3838782467202
Způsob ovládání	Mechanické
Druh vstupní energie	Plyn
Celkový počet varných zón použitelných zároveň	4
Počet plynových hořáků	4
Počet elektrických varných míst	0
Počet elektrických ploten	0
Počet varných zón typu radiant	0
Počet varných zón typu halogen	0
Počet indukčních varných zón	0
Počet elektrických ohřívacích zón	0
Umístění ovládacího panelu	Na straně varné desky
Typ plynu (nastaven na)	G20/20 zemní plyn
Základní materiál	Ocel
Barva	Černá
Druh rámečku	N/A
Barva rámečku	N/A
Elektrický příkon (W)	0 W
Příkon plynu (W)	8150 W
Elektrický proud (A)	0,0 A
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Certifikáty	CE006320,EAC,UA01220A
Délka připojovacího kabelu (cm)	150 cm
Typ zástrčky	Bez zástrčky, přívodní šňůra 3x0,5
Šířka výrobku (mm)	600 mm
Výška výrobku (mm)	130 mm
Hloubka výrobku (mm)	520 mm
Šířka zabaleného výrobku (mm)	680 mm
Výška zabaleného výrobku (mm)	157 mm
Hloubka zabaleného výrobku (mm)	600 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	100 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	560 mm
Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	490 mm
Hmotnost netto (kg)	12,7 kg
Hmotnost brutto (kg)	13,4 kg
Umístění ovládacího panelu	N/A

Vlastnosti :

Umístění 1. varného elementu	Vprostřed vlevo
Typ 1. varného elementu	Dvojitý hořák
Průměr 1. varného elementu	123 mm

Výkon 1. varného elementu	0,0/3500/0,0 W
Umístění 2. varného elementu	Vprostřed vzádu
Typ 2. varného elementu	Malý hořák
Průměr 2. varného elementu	53,7 mm
Výkon 2. varného elementu	0,0/0,0/0,0 W
Umístění 3. varného elementu	Vprostřed vpravo
Typ 3. varného elementu	Střední hořák
Průměr 3. varného elementu	73,5 mm
Výkon 3. varného elementu	0,0/1800/0,0 W
Umístění 4. varného elementu	Vprostřed vpředu
Typ 4. varného elementu	Střední hořák
Výkon 4. varného elementu	3500/0,0/ W
Kontrolka zapnutého stavu varného místa	/
Způsob regulace	Skoková regulace
Typ příklopu	Není
Typ vařidlové mřížky	Litinová
Pojistky plynových hořáků	Elektromagnetický ventil
Zapalování hořáků	Ano
Indikace zbytkového tepla	N/A
Hlavní vypínač	Ne
Včetně příslušenství	Plynové trysky G30/G31-28-30/37 liquid gas
Elektronický časovač	Ne