




AVENTO AVLC – provedení chrom  
905 × 480 mm



AVENTO AV3W – provedení bílá  
500 × 1210 mm



AVENTO AV4B – provedení černá  
600 × 1210 mm




Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm

Centrální vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Elektrické vytápění: ANO

Možnosti připojení:



Chrom**	Kartáčovaná nerez	Bílá	Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. doporučený výkon el. topné tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
AV1C	AV1SS	AV1W	AV1	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470	200
AV2C	AV2SS	AV2W	AV2	600 × 790	407	212	8,5	3,0	570	300
AV3C	AV3SS	AV3W	AV3	500 × 1210	468	243	11,1	4,0	470	300
AV4C	AV4SS	AV4W	AV4	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570	300
AV5C	AV5SS	AV5W	AV5	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470	400
AV6C	AV6SS	AV6W	AV6	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570	500
Horizontální provedení										
AVLC	AVLSS	AVLW	AVL	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875	-
AVXLC	AVXLSS	AVXLW	AVXL	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180	-

\*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. \*\*U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.

\*\*\*Přepočtené teplotních spádů na [www.pmh-co.cz](http://www.pmh-co.cz)

• U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.