


Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity

Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

- 6 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, Quick Cycles, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 13
- Panel s textem a symboly
- Zpožděný start : 3h
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, budík, zpožděný start 3h, fáze sušení, vybraný program, XtraPower - extra silný, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky
- Dolní košík má Fixed tines


AutoSense — chytrá volba

Program AutoSense upraví cyklus na míru každé náplni. Inteligentní snímače vyhodnotí množství vloženého nádobí a míru jeho znečištění a podle toho automaticky nastaví délku, teplotu i spotřebu vody.


PerfectFit usnadňuje instalaci

Instalace nové myčky nebyla nikdy snazší. Posuvné závěsy PerfectFit se přizpůsobí jakémukoliv rozměru, a dokonce není nutné ani upravovat podstavec. Máte tak jistotu, že nová myčka dokonale zapadne do vaší kuchyně.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	EAN kód produktu	7332543798360
Rozměry (mm)	818x596x550	Třída energetické účinnosti	E
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Programy	90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, Quick Cycles, Opláchnutí a čekání	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	94
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Trvání programu (h:min)	3:47
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Příkon (W)	1950	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46
Napájecí napětí (V)	220-240	Pohotovostní režim (W)	0.5
Požad. jističení (A)	10	Index energetické účinnosti	55.9
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	6		
Počet teplot	3		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	33.9		
Vodní senzor	Ano		
Vlastnosti dolního koše	Fixed tines		
Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky		

