




Informace o výrobku

						
Třída energetické účinnosti A (Stupnice: A+ až F)	DCX13 Next (11 nebo 13.5 kW)		DCX Next (18, 21, 24, 27 kW)			
Číslo zboží:	3200-36313		3200-36300			
Typ instalace:	tlaková i beztlaková					
Maximální pracovní tlak [MPa (bar)]:	1(10) ¹⁾					
Přípojky vody (připojení závitů):	G ½"					
Uživatelské nastavení teploty [°C]:	35 – 38 – 42 – 48 – 55					
Průtok teplé vody při $\Delta t = 28 \text{ K}$ 2) 3) 4) [l/min]:	5.6	6.9	9.2	10.7	12.3	13.8
Minimální průtok pro sepnutí / max. průtok [l/min]:	1.5 / 5.0 ⁵⁾		1.5 / 8.0 ⁵⁾			
Jmenovitý výkon [kW]:	11	13.5	18	21	24	27
Jmenovité napětí [3~ / PE 380 – 415 V ⁶⁾ AC]:	 Pevné připojení					
Jmenovitý proud [A]:	16	20	26	30	35	39
Požadovaný průřez vodiče [mm ²]:	1.5	2.5	4.0	4.0	6.0	6.0
IES® Neizolovaný topný drát:	✓					
Certifikační značka VDE / Třída ochrany:	✓ / IP 25					
Minimální specifický odpor vody při 15 °C [Ωcm] \geq :	1100					
Jmenovitý objem [litry]:	0.4					
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	cca 4.2					
Rozměry (výška × šířka × hloubka) [cm]:	46.8 × 23.9 × 9.6					

1) Schváleno pro beztlakový provoz 2) Navýšení teploty z 12°C na 40°C 3) V závislosti na nastaveném výkonu 4) Smíšené vody
5) Omezený průtok pro dosažení optimální teploty 6) Při 27kW: Napájecí napětí 400 V